






Millimess. Измерительные головки с отсчетом по шкале

Обзор

Модели				
Метрическая система отсчета	1000 A	1000 B	1002	1003
				
Диапазон измерений	± 120 мкм	± 50 мкм	± 25 мкм	± 50 мкм
Цена деления шкалы	1 мкм	1 мкм	0,5 мкм	1 мкм
Циферблат	120-0-120	50-0-50	25-0-25	50-0-50
Точность*	Стандарт предприятия	Стандарт предприятия	Стандарт предприятия	DIN 879-1
G _{ges}	2 мкм	2 мкм	0,6 мкм	1,2 мкм
G ^e	1,5 мкм	1,5 мкм	0,5 мкм	1 мкм
f _u	1 мкм	1 мкм	0,3 мкм	0,5 мкм
G ^t	0,7 мкм	0,7 мкм	0,4 мкм	0,7 мкм
r	0,5 мкм	0,5 мкм	0,3 мкм	0,5 мкм
№ для заказа Стандарт. исполнение	4338100	4339100	4335000	4334000
№ для заказа Влагозащищенный 			4335005	4334005

Дюймовая система отсчета		1002 Z	1003 Z
Диапазон измерений		± 0.0010"	± 0.0020"
Цена деления шкалы		0.00002"	0.00005"
Циферблат		0,001-0-0,001	0,002-0-0,002
Точность*		Стандарт предприятия	Стандарт предприятия
G _{ges}		0.000025"	0.00006"
G ^e		0.00002"	0.00005"
f _u		0.00001"	0.000025"
G ^t		0.000014"	0.000035"
r		0.00001"	0.000025"
№ для заказа Стандрт. исполнение		4335900	4334900
№ для заказа Влагозащищенный 		4335905	4334905

* Точность приборов 1004, 1010, 1010 Z, 1050 превышает стандарт DIN 879-1

** Точность приборов 1104 N, 1150 N превышает стандарт DIN 879-3