

# Трёхточечный нутромер Digimatic Holtest в комплекте со сменными головками

## Серия 468

Эти трёхточечные микрометрические нутромеры имеют следующие особенности:

- Титановое покрытие измерительных наконечников гарантирует высокую износостойкость и ударопрочность.
- Превосходная водо- и пылезащита (степень защиты IP65) позволяет использовать инструмент в условиях воздействия брызг СОЖ.
- Большой ЖК-дисплей с высотой цифр 7,5 мм обеспечивает удобное считывание результатов.
- Установочные кольца и удлинители входят в комплект.



468-973



Измерительные наконечники с титановым покрытием для повышения износостойкости

## Метрические

№	Диапазон [мм]	Отдельные диапазоны [мм]	Установочные кольца в комплекте	Длина удлинителей [мм]	Масса [г]
468-971	6-12	6-8, 8-10, 10-12	ø8 мм (177-125) ø10 мм (177-126)	100	420
468-972	12-20	12-16, 16-20	ø16 мм (177-177)	150	560
468-973	20-50	20-25, 25-30, 30-40, 40-50	ø25 мм (177-139) ø40 мм (177-290)	150	1170
468-974	50-100	50-63, 62-75, 75-88, 87-100	ø62 мм (177-314) ø87 мм (177-318)	150	2420
468-975	100-200	100-125, 125-150, 150-175, 175-200	ø125 мм (177-298) ø175 мм (177-302)	150	3540



156-101-10, 264-504-5D, 04AZB157

Функция	Серия 468
ZERO / ABS (нуль/АБС.)	●
Автоотключение	●
Через 20 мин. простоя	●
2 x Предустановки	●
Предупреждение о низком напряжении	●
Функция блокировки	●
HOLD (удержание значений)	●
Вывод данных	●

## Спецификация

Погрешность	6-20 мм: ±2 мкм 20-100 мм: ±3 мкм 100-300 мм: ±5 мкм (без учёта ошибки квантования) - Указанные значения действительны при условии тесного контакта измерительных наконечников.
Измерительные наконечники	Карбид вольфрама с титановым покрытием (6 - 12 мм) Закалённая сталь с титановым покрытием (12 - 200 мм) Конус: карбид вольфрама
Разрешение	0,001 мм
Срок службы батареи	Около 1,2 года
Дисплей	ЖК-дисплей, высота символов 7,5 мм
Комплектация	Коробка, ключ, 1 батарея, установочное кольцо, удлинитель, сертификат контроля

## Оptionальные аксессуары

№	Описание
156-101-10	Стойка для микрометров
04AZB157	Крепёж для стойки
<b>Кабели</b>	
05CZA662	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (1 м)
05CZA663	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (2 м)
06ADV380B	Кабель USB с кнопкой передачи данных (2 м)
02AZD790B	Кабель U-Wave с кнопкой передачи данных
<b>Удлинители</b>	
952322	Удлинитель 100 мм для 6-12 мм
952621	Удлинитель 150 мм для 12-20 мм
952622	Удлинитель 150 мм для 20-50 мм
952623	Удлинитель 150 мм для 50-300 мм

## Расходуемые аксессуары

№	Описание
938882	Батарея SR44



04AZB157



Удлинитель