


Цифровые индикаторы 1075 R



REFERENCE



Особенности

Функции:

ON/OFF (Вкл./Выкл.)
 RESET (Обнуление индикации)
 мм/дюйм
 Изменение направления отсчета
 PRESET (Установка предварительного значения)
 DATA (Передача данных через соединительный кабель)
 Функция - LOCK: клавиши могут быть заблокированы
 Auto-OFF по выбору

- Готовность к измерениям благодаря измерительной системе Reference-System
- Срок службы батареи до 3 лет (2000 часов эксплуатации в год)
- Вывод данных MarConnect по выбору:
 USB
 OPTO RS232C
 Digimatic
- Высококонтрастный LCD дисплей с высотой цифр 12 мм
- Рабочая температура 10-40°C
- Класс защиты IP52 в соответствии с IEC 60529

В комплекте поставки:
 батарея,
 инструкция по эксплуатации

Инновационная система отсчета «Reference» - Нулевое положение должно быть установлено только один раз

REFERENCE Новые цифровые индикаторы 1075 R оснащены инновационной системой отсчета «Reference». После установки нулевого положения ноль сохраняется для всех дальнейших измерений. Поэтому сразу же после включения цифрового индикатора с помощью кнопки ON или перемещения измерительного стержня он готов к работе. Необходимость установки нулевого положения обычного цифрового индикатора после каждого включения, таким образом, устарела.

Технические характеристики

Диапазон измерений		Шаг дискретности		Пределы допускаемой погрешности G*	Измерительное усилие			Вес	№ для заказа
мм	(дюйм)	мм/дюйм			Н				
12,5	(.5")	0,01	/ .0005"	0,020	0,5	-	1	180	4336010
12,5	(.5")	0,005	/ .0001"	0,015	0,5	-	1	180	4336020
12,5	(.5")	0,001	/ .00005	0,005	0,5	-	1	180	4336030

* в любой нулевой точке