

# Индикаторы ABSOLUTE Digimatic ID-S

## Серия 543

- Эти стандартные индикаторы ABSOLUTE Digimatic очень надёжны и удобны в использовании. Особенности:
- Датчик ABSOLUTE избавляет вас от необходимости обнуления при каждом включении прибора, что экономит ваше время.
  - Доступ ко всем функциям с помощью больших удобных клавиш на передней панели.
  - Крупные цифры дисплея (9 мм) обеспечивают превосходное считывание результатов.
  - Длительный срок службы батареи.

ABSOLUTE™

IP42

IP53



Функции	Серия 543
ORIGIN (Исходное положение: АБС.-Нуль)	●
Вывод данных Digimatic	●
ВКЛ./ВЫКЛ.	●
Переключение направления отсчёта	●

### Спецификация

Погрешность	См. перечень технических характеристик (без учёта ошибки квантования)
Шкала	Линейный кодировщик ABSOLUTE ёмкостного типа
Ø гильзы	8 мм
Макс. скорость отклика	Неограничена
Измерительный наконечник	Твердосплавный шарик, резьба М 2,5 x 0,45 мм
Сигнал предупреждения	Низкое напряжение, ошибка расчёта
Источник питания	1 батарея SR-44
Срок службы батареи	~18000 часов (тип с 0,001 мм) ~20000 часов (тип с 0,01 мм)
Дисплей	ЖК-дисплей, высота символов 9 мм

### Опциональные аксессуары

№	Описание
21EZA198	Рычаг-арретир (модели 12,7 мм)
540774	Тросик подъёма стержня длиной 500 мм
21EZA105	Ручка подъёма стержня (модели 12,7 мм)
238774	Резиновый кожух
<b>Сигнальный кабель Digimatic</b>	
905338	Кабель Digimatic (1 м)
905409	Кабель Digimatic (2 м)
02AZD790F	Соединительный кабель U-Wave
06ADV380F	Кабель прямого вывода USB (2 м)

Для кабеля прямого соединения USB: требуются: педальный переключатель (937179T), USB-адаптер для педального переключателя (06ADV384) и ПО USB-ITPAK (06ADV386)

### Расходуемые аксессуары

№	Описание
901312	Стандарт. измерительный наконечник
938882	Батарея SR44
02ACA376	Резиновый гофрированный уплотнитель

02ACA376 только для 543-794B



21EZA198



540774



21EZA105



### Метрические

№	№ с ушком	Диапазон [мм]	Измерительное усилие [Н]	Разрешение	Погрешность	Примечания	Масса с ушком/плоск. [г]
543-781B	543-781	12,7	≤ 1,5	0,01 мм	0,02 мм	IP42	140/150
543-790B	543-790	12,7	≤ 1,5	0,001 мм	0,003 мм	IP42	140/150
543-794B	543-794	12,7	≤ 2,5	0,001 мм	0,003 мм	IP53	140/150

№ с "B": Плоская задняя крышка

