

Штангенциркули нониусные с удлинёнными губками



Серия 534

Эти нониусные штангенциркули выпускаются как с устройством микроподачи, так и без него, и предназначаются для измерений в труднодоступных местах. Особенности:

- Длинные губки для измерения труднодоступных элементов детали.
- Верхняя нониусная шкала позволяет считывать результаты измерений с учётом вылета губок.

Спецификация

Погрешность	См. перечень технических характеристик
Комплектация	В коробке



Скруглённые измерительные поверхности для измерения внутренних размеров



534-110

Метрические

С микроподачей

№	Диапазон [мм]	Цена деления	Погрешность	Внутреннее измерение от
534-113	0 - 300	0,02 мм	±0,04 мм	10 мм
534-114	0 - 500	0,02 мм	±0,06 мм	20 мм
534-115	0 - 750	0,02 мм	±0,08 мм	20 мм
534-116	0 - 1000	0,02 мм	±0,1 мм	20 мм

№	L [мм]	a [мм]	b [мм]	c [мм]	d [мм]	e [мм]	f [мм]	Масса [г]
534-113	445	5	110	90	12	20	7	3,8
534-114	682	10	225	200	18,5	25	12	6
534-115	995	10	232	200	18,5	32	12	8
534-116	1230	10	232	200	18,5	32	12	8

Метрические

Без микроподачи

№	Диапазон [мм]	Цена деления	Погрешность	Внутреннее измерение от
534-109	0 - 300	0,05 мм	±0,07 мм	10 мм
534-110	0 - 500	0,05 мм	±0,13 мм	20 мм

№	L [мм]	a [мм]	b [мм]	c [мм]	d [мм]	e [мм]	f [мм]	Масса [г]
534-109	445	5	110	90	12	20	7	3,8
534-110	682	10	225	200	18,5	25	12	6

