Пружинные граммометры

Спецификация

Погрешность	$^1/_2$ цены деления
Масса	56 г





Размеры в скобках относятся к № 546-112, 546-113, 546-133

Серия 546

Эти граммометры для различных измерительных задач имеют следующие особенности:
– Для регулировки микропереключателей, пружин и клапанов реле.
– Для проверки измерительного усилия измерительных головок.
– Для регулировки пружин на сжатие и растяжение.
– Двусторонняя шкала для измерения в обоих направлениях.

546-112

546-137

С удержанием пиковых значений

№	Диапазон измерений	Цена деления
546-133	10-100 мН	5 мН
546-134	30-300 мН	10 мН
546-135	0,06-0,5 Н	0,02 Н
546-136	0,1-1 Н	0,05 Н
546-137	0,15-1,5 Н	0,05 Н
546-138	0,3-3 Н	0,1 Н
546-139	0,6-5 Н	0,2 Н

Стандартный

№	Диапазон измерений	Цена деления
546-112	6-50 мН	2 мН
546-113	10-100 мН	5 мН
546-114	30-300 мН	10 мН
546-115	0,06-0,5 Н	0,02 Н
546-116	0,1-1 Н	0,05 Н
546-117	0,15-1,5 Н	0,05 Н
546-118	0,3-3 Н	0,1 Н
546-119	0,6-5 Н	0,2 Н

Калибры для измерения толщины покрытия

Эти калибры предназначены для измерения толщины свеженанесённых, еще влажных покрытий.

№
011030

Все продукты предназначены для продажи юридическим лицам. Иллюстрации продуктов приведены без обязательств. Описания продуктов, в частности технические характеристики, соответствуют действительности только при предварительном подтверждении.

Mitutoyo