

Измерительные головки с отсчетом по шкале Millimess



Технические характеристики

Метрическая система отсчета		Диапазон измерений	Цена деления шкалы	Превышение общего хода	Измерительное усилие	DIN 879-1	№ для заказа Стандартное исполнение*	№ для заказа Влагозащитный**
1002	Supramess	± 25 мкм	0,5 мкм	2,8 мм	1 Н	●	4335000	4335005
1003	Millimess	± 50 мкм	1 мкм	2,8 мм	1 Н	●	4334000	4334005
1003	Millimess	± 50 мкм	1 мкм	2,8 мм	0,3 Н	●	4334075	
1003	Millimess	± 50 мкм	1 мкм	2,8 мм	0,5 Н	●	4334050	
1003	Millimess	± 50 мкм	1 мкм	2,8 мм	0,7 Н	●	4334071	
1003	Millimess	± 50 мкм	1 мкм	2,8 мм	2 Н	●	4334010	
1003	Millimess	± 50 мкм	1 мкм	2,8 мм	3 Н	●	4334011	
1003 XL	Millimess XL	± 130 мкм	2 мкм	2,5 мм	1 Н	●	4334001	
1004	Compramess	± 0,13 мм	5 мкм	2,5 мм	1 Н		4333000	4333005
1010	Zentimess	± 0,25 мм	0,01 мм	2,5 мм	1 Н		4332000	4332005
1050	Dezimess	± 1,5 мм	0,05 мм	0,3 мм	1 Н		4330000	4330005
Дюймовая система отсчета								
1002 Z	Supramess	± .0010"	.00002"	.11"	1 Н	●	4335900	4335905
1003 Z	Millimess	± .0020"	.00005"	.11"	1 Н	●	4334900	4334905
1004 Z	Compramess	± .0050"	.0001"	.10"	1 Н		4333900	4333905
1010 Z	Zentimess	± .0100"	.0005"	.10"	1 Н		4332900	4332905

* Включает пластиковый футляр, адаптер 940 (только для приборов с дюймовой системой отсчета)

** Класс защиты IP54, включает пластиковый футляр, брызгозащитный щиток 957, гофрированные уплотнители (только для приборов 1002/1003/1004); Адаптер 940 (только для приборов с дюймовой системой отсчета)