

Штангенциркуль MarCal 18 NA облегченной конструкции



Особенности

- Для облегчения конструкции рамка и штанга выполнены из алюминия и имеют прочное анодированное покрытие (1100HV)
- Измерительные поверхности изготовлены из закаленной нержавеющей стали
- Направляющие дорожки имеют призматическую форму для более плавного и ровного перемещения
- Шкалы штанги и нониуса имеют матовое хромирование, исключая блики при считывании показаний
- Губки с кромочными измерительными поверхностями для наружных измерений
- Закругленные измерительные поверхности для внутренних измерений
- Зажимающий элемент
- В комплекте поставки: футляр, штангенциркуль с диапазоном измерения более 1500 мм поставляется в картонной упаковке

Технические характеристики

Диапазон измерений мм	Отсчет по нониусу		Пределы допускаемой погрешности G мм	Вес кг	№ заказа
	верхний мм	нижний мм			
300	0,02	0,02	0,03	0,50	4112300
500	0,02	0,02	0,03	1,40	4112301
800	0,02	0,02	0,07	1,60	4112302
1000	0,02	0,02	0,08	1,75	4112303
1500	0,05	0,05	0,16	2,10	4112304
2000	0,05	0,05	0,16	2,50	4112305

Размеры

мм	a	b	c	d	e	f	g	h	i
300	450	33	90	17,5	10	10	25	4,5	17
500	726	42	150	20,7	15	20	31,9	6	29
800	1026	42	150	20,7	15	20	31,9	6	29
1000	1226	42	150	20,7	15	20	31,9	6	29
1500	1760	85	200	25	15	30	48,1	6	40
2000	2260	85	200	25	15	30	48,1	6	40

